Описание товара Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-L-ZF25

Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-L-ZF25 – для обеспечения низкотемпературных удаленных потребителей холодом в точках торговли и хранения продуктов питания.
- Комплектующие из ЕС и США.
- Особенности модели ККБ1-L-ZF25: мощность хладопроизводства – 4,0 … 6,3 кВт при режиме -35 … -25 °С; компрессор заправлен маслом, с впрыском жидкости, с вентилями Rotalock и DTC, фильтром и подогревом картера; тип компрессора – спиральный, серия Copeland ZF; способ охлаждения – вентилируемый, европейская модель вентилятора с регулировкой скорости, шестиполюсной.
- Стандартная комплектация: виброизолированный стальной корпус; встроенный жидкостной ресивер на 11 л: отсечной вентиль и два клапана; две трассы: жидкостная – фильтр-осушитель, вентиль, смотровое стекло и для всасывания – фильтр, вентиль, теплоизоляция; реле с корректировкой В/Д и НД, реле контроля фаз, пуско-защитная аппаратура.

Характеристики

Страна	Россия
Способ установки	настенный
Напряжение	380 В
Тип охлаждения	Динамическое
Диаметр патрубков (всасывание)	28 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	15 мм
ХолодоМодель компрессора	ZF25K6E-TFD

Объем ресивера	11 л
Высота, мм	915 мм
Длина, мм	1225 мм
Ширина, мм	536 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.