

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-4FE3

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb2-m-4fe3>



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-4FE3 – оборудование выносного холодоснабжения, предназначенный для холодильных витрин, горок, бонет, не оснащенных индивидуальным источником холодогенерации.
- Модель сконструирована на базе немецкого компрессора компании Bitzer (Германия), серии Octagon®.
- Особенности модели: компрессор – поршневой, полугерметичный, с эффективной системой регулирования производительности – VARICOOL; система циркуляции масла исключает насос (использован передовой сплэш-элемент); воздушное охлаждение конденсаторов; управление вентиляторами – регулятор скорости вращения крыльчатки; на трассах всаса и нагнетания – виброгасители; высокая надежность.
- Стандартная комплектация: компрессор модели 4FES-3Y-40S, заправленный маслом; привод компрессора – двигатель с реле теплозащиты, износостойкие подшипники; обвязка компрессора – подогреватель картера, отсечные вентили; вентиляторы двух конденсаторов: EBM или Ziehl-Abegg, немецкие, 6-ти полюсные; ресивер с арматурой: клапаны безопасности (аварийный и обратный) на входе, запорный вентиль на входе; жидкостная трасса (нагнетание) – фильтр-осушитель, запорный вентиль, термоизоляция; газовая трасса (всасывание) – фильтр,

термоизоляция; ШУ: приборы пуска-защиты, реле давления, реле контроля фаз; корпус с виброзащитой.

- Опции: электронный датчик критического уровня масла (блокировка); отделитель жидкости с теплоизоляцией; управление 50/50 % производительностью компрессора – по реле давления; маслоотделитель с теплоизоляцией и электрическим подогревом; два «зимних» пакета.
- Монтажные опции: кронштейны; силомерные виброкомпенсирующие опоры.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	28 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	16 мм
Модель компрессора	4FES-3Y-40S
Объем ресивера	16 л
Высота, мм	1094 мм
Длина, мм	1324 мм
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.