

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-L2-ZF18

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb3-l2-zf18>



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-L2-ZF18 – блок, заменяющий станцию центрального холодоснабжения для низкотемпературного торгового оборудования безагрегатной конструкции.
- Модель построена на базе двух компрессоров спирального типа Copeland серии ZF.
- Особенности модели: впрыск хладагента в жидком состоянии производится через вентиль DTS; компрессоры установлены в отдельном отсеке кожуха; динамическое охлаждение конденсатора; обдув конденсатора – управляемый, выполняется регулятором скорости вентилятора.
- Стандартная комплектация: компрессоры ZF18K4E-TFD – 2 шт.
- ; оборудование компрессорного отсека: трехфазный двигатель (2 шт.
-) с автоматикой защиты от перегрева, подогреватели картера, вентили «Rotalock»; система улавливания масла и возврата его в циркуляционный контур: маслоотделитель, ресивер с редукционным и запорными вентилями, электронный регулятор уровня масла, находящегося в картере, масляный фильтр; ресивер жидкого хладагента с арматурой – отсечными вентилями на входе и выходе, клапанами безопасности и смотровым стеклом на входе; вентилятор Ziehl-Abegg с 6-ти полюсным приводом и крыльчаткой, диаметром 630 мм; манометры и датчик –

контроль давления; оборудование линий нагнетания и всаса: отсечные клапаны и фильтры с картриджом разборные, линия всаса – теплоизолированная; ШУ: контроллер Dixell XC-650C, устройства пуска-защиты, реле: давления и контроля фаз; корпус виброизолирован материалом с битумной мастикой.

- Опции: пакеты для уличного монтажа – «Зимние»; пакеты для шумоподавления; отделитель жидкости (теплоизолированный).
- Монтажные опции: опоры, поглощающие вибрацию (тип М компактной серии, материал – силомер); кронштейны; козырек над агрегатом с шумозащитой.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	42 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	22 мм
Модель компрессора	ZF18K4E-TFD
Объем ресивера	40 л
Высота, мм	1475 мм
Длина, мм	1767 мм
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.