

Описание товара Кассетная сплит система AUX

ALCA-H60/5R1



Описание

Кассетный кондиционер AUX ALCA-H60/5R1 - производитель AUX создал эффективные, долговечные и практически бесшумные кассетные кондиционеры ALCA, которые представлены в различном мощностном диапазоне, отличаются энергосберегающей работой и могут успешно использоваться в бытовых условиях, устанавливаться в офисах и в коммерческих учреждениях.

Кассетные кондиционеры ALCA имеют оригинальный дизайн лицевой панели с минимальными рельефными формами, что делает их практически незаметными на потолке. Система жалюзи обеспечивает равномерный обдув в 4-х направлениях, а шестисегментная конструкция теплообменника позволила повысить КПД до 15 %.

Комплектация современной электроникой и использование хладагента R410A повысили эффективность и надежность сплит-системы. При необходимости она может обеспечивать равномерное охлаждение и обогрев внутри больших помещений и выполнять подмес свежего воздуха. Для удаления образующегося конденсата предусмотрен контур отведения с использованием насоса, который входит в общую комплектацию.

Кассетные кондиционеры ALCA оснащены буфером памяти настроек, опцией самодиагностики и защитой от перепадов в питающей энергосети и вероятного попадания влаги во внутрь корпуса из-за аварии на водяных коммуникациях, расположенных на верхних этажах.

Особенности AUX ALCA-H60/5R1:

- Ночной режим
- Авторежим
- Таймер
- Самодиагностика неисправностей

- Тонкий компактный корпус
- Стильный дизайн
- Антикоррозийное покрытие внешнего блока
- Авторестарт
- Предотвращение попадания холодного воздуха в помещение при запуске системы на обогрев
- Запоминание последних введенных настроек
- Низкий уровень шума

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	16500 Вт
Мощность обогрева	16600 Вт
Страна производителя	Китай
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	41
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-5 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Габаритный размер (внутреннего блока)	83.5x28см
Габаритный размер (внешнего блока)	94.5x125.5x 34см
Габаритный размер (декоративной панели)	95x5.5см
Вес (внешний блок)	101 кг
Вес (внутренний блок)	26.6 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.