

Описание товара Канальная сплит-система Daikin

FBA125A/RZASG125MY1



Описание

Канальная сплит-система Daikin FBA_A может снижать влажность благодаря наличию режима осушения. В комплекте предусмотрена помпа для отвода дренажа, а приобретаемый опционально дистанционный проводной пульт позволяет регулировать статическое давление статический напор. Модель имеет таймер, который даст возможность задать рабочее время на семь дней.

Особенности и преимущества Daikin FBA125A/RZASG125MY1:

- Самый тонкий блок в своем классе, всего 245 мм (высота встраивания 300 мм), поэтому узкие потолочные пространства больше не являются неразрешимой проблемой
- Среднее внешнее статическое давление до 150 Па дает возможность применять гибкие воздуховоды различной длины
- Сочетание с технологией R-32 Bluevolution снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A
- Возможность изменять внешнее статическое давление блока при помощи проводного пульта дистанционного управления позволяет оптимизировать расход воздуха
- Компоненты системы скрыты за потолком: видны только решетки для забора и подачи воздуха
- Комплект для многозональной работы позволяет использовать один внутренний блок для обслуживания нескольких климатических зон с отдельной регулировкой
- Сниженное потребление энергии благодаря использованию электродвигателя вентилятора постоянного тока специальной конструкции
- Дополнительный комплект для забора свежего воздуха
- Многовариантная установка: всасывание воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу; можно выбрать использование в неизменном виде или с дополнительными воздухозаборными решетками

- Стандартный встроенный дренажный насос с высотой подъема 625 мм повышает гибкость системы и скорость установки.

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	12,1
Обогрев, кВт	13,5
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	125
Напор, Па	150
Потребление при обогреве, кВт	2,47
Потребление при охлаждении, кВт	2,26
Воздухообмен, м3/ч	2038
Мах длина трассы, м	50
Режим работы	Холод/тепло
Дренажная помпа	Да
Режим приточной вентиляции	Опция
Высоконапорный	Да
Тип установки	Горизонтальная
Напряжение, В	220 В / 380 В
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Бельгия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.