

Коммерческое предложение от 16.06.2025

Наименование товара: Колонная сплит-система Chigo CFI-140A6A / CFO-140A6A

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/kolonnaya-split-sistema-chigo-cfi-140a6a-cfo-140a6a>



Описание

- CFI-140A6A/CFO-140A6A - кондиционер корпорации Chigo с внутренним блоком колонного типа, неинверторный.
- Для кондиционирования больших помещений требуется большой кондиционер – именно таким и является кондиционер представленной серии.
- Высокая холодопроизводительность, мощный воздушный поток – внутренний блок серии Floor CFI может быть установлен в помещениях площадью до 140 кв.м.
- Функциональные особенности колонных кондиционеров Chigo серии Floor:
- Внутренний блок выполняется в виде колонны и устанавливается в помещении на пол;
- Управление осуществляется либо с панели управления, либо с пульта;
- Поток обработанного воздуха благодаря технологии трехмерного распределения равномерно распространяется по помещению;
- Множество функций, делающих эксплуатацию кондиционера комфортной;
- Функция «турбо-комфорт» - быстрое охлаждение помещения;
- Интеллектуальный ночной режим;
- Возможна работа кондиционера по Таймер
- у – установка времени до 24 часов;

- Наличие функций, облегчающих обслуживание кондиционера - интеллектуальное размораживание, интеллектуальная очистка теплообменника, самодиагностика;
- Теплообменник изготавливается из высококачественной медной трубы;
- Наличие функции «рестарт» и другие функции внутренней защиты;
- Наружные блоки с компрессорами от ведущих производителей климатической техники.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Колонный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Мощность охлаждения	14000 Вт
Мощность обогрева	14500 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	5200 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	5800 Вт
Тип блока	Внутренний
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	57
Уровень шума (внешний блок), Дб	67
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.69
Коэффициент эффективности COP	2.5
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	600x1868x 313x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	970x1237x 345x мм
Вес (внешний блок)	105 кг
Вес (внутренний блок)	61 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет

Страна сборки

Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.