

Описание товара Колонная сплит-система Daikin

FVA140A/RZQSG140LY



Описание

Современный производительный кондиционер Daikin FVA-A колонного типа с наружным блоком серии SEASONAL CLASSIC подходит для обслуживания помещений коммерческого и торгового назначения. Благодаря наличию 3 скоростей вентилятора можно установить комфортный для пользователя режим работы. Внутренние блоки могут работать на обоих типах хладагента R-32 и R-410A. С помощью пульта или вручную можно регулировать направление выдуваемого воздуха из верхней решетки. Предусмотрена функция автоматического перезапуска (Auto Restart). Устройства отвечают самым высоким европейским требованиям качества, а для управления в комплекте имеется удобный пульт.

Особенности и преимущества Daikin FVA140A/RZQSG140LY:

- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A
- 3 скорости вентилятора, автоматический выбор скорости
- Возможность регулирования направления воздушного потока из верхней решетки (с дистанционного пульта или вручную с выбором угла наклона каждой лопасти)
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Лучшее распределение воздушного потока от вертикального выходного отверстия, верхние заслонки регулируются вручную

Характеристики

Тип внутреннего блока	Колонный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)

Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/B
Мощность охлаждения	13400 Вт
Мощность обогрева	15500 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	4450 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	4540 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	48
Уровень шума (внешний блок), Дб	53
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3.01
Коэффициент эффективности COP	3.41
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 15,5
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м
Расход воздуха, куб. м/ч	1800
Габаритный размер (внутреннего блока)	600x1850x 350x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	940x1430x 320x мм
Вес (внешний блок)	95 кг
Вес (внутренний блок)	47 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Бельгия

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.