

Коммерческое предложение от 21.06.2025

Наименование товара: **Внутренний настенный блок мультizonальной системы VRF Sakata SWA-22MS-V**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/vnutrenniy-nastennyy-blok-multizonalnoy-sistemy-vrf-sakata-swa-22ms-v>



Описание

Элегантный дизайн внутреннего блока **Sakata SWA-MS-V** позволяет устанавливать его в самых различных помещениях. В комплекте с внутренним блоком поставляется ИК пульт управления. Блок оснащён режимом сна с пониженным уровнем шума. Данный режим поддерживается в течение 8 часов.

Характеристики модели Sakata SWA-MS-V:

- Инверторное управление
- Антибактериальный фильтр
- Небольшой вес
- Новая форма жалюзи Wonder Flap
- Элегантный дизайн
- ИК-пульт
- Авторежим
- Авторестарт

Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	460 — 660
Страна производителя	Китай
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Мощность обогрева	2.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.05 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.05 кВт
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	39
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Габаритный размер (внутреннего блока)	960 x 315 x 230 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	950 x 50 x 950 мм
Вес (внутренний блок)	13.5 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	600
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-5 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-20 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.63
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	7.5 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Инвертор	Есть
Страна сборки	Япония

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.