

Описание товара Настенный газовый котел

Лемакс PRIME-V20



Описание

Котлы Лемакс модель PRIME- это новый, яркий представитель в линейке отопительного оборудования настенного типа от отечественного производителя с высоким европейским качеством.

Модель Лемакс PRIME выпускается только с турбированной системой дымоудаления, общепризнанным является высокое КПД котлов с закрытой камерой.

Необходимо акцентировать внимание, что разработка и конструирование котла выполнялось с учетом эксплуатации в нашей суровой климатической зоне.

Котлы производства Лемакс, завоевали свое признание благодаря высоким стандартам производства и качества отопительного оборудования.

При производстве аппаратов Лемакс PRIME используются высококачественные европейские комплектующие таких мировых производителей как SIT, OTMA, WILO, Polidoro, Valmex, NordGas.

О высоком качестве также говорит использование латунной гидравлической группы, использование отдельных теплообменников, для лучшей производительности горячей воды по ГВС.

Радует также, что при разработке котлов была учтена возможность подключения различных термостатов, в том числе и для беспроводного управления (IOS и Android).

Гарантия на котлы модели PRIME составляет 2 года.

Настенные двухконтурные котлы Лемакс PRIME согреют Ваш дом и обеспечат необходимым количеством горячей воды.

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	19,5
Min мощность, кВт	9
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да

Тип теплообменника	Раздельный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	7,9
Min давление в контуре ГВС, Атм	1,97
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	8,8
Мах расход природного газа, м3/ч	2,27
Min расход природного газа, м3/ч	1,3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода раздельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	1/2
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	3/4
Электрическая мощность, Вт	125
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	75х43х27
Вес, кг	28
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Русифицированный интерфейс	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	75
Ширина, см	43
Глубина, см	27
Отапливаемая площадь, кв.м.	200 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.