

Описание товара Напольный твердотопливный котел Траян ТР-25-1КТ



Описание

Траян ТР-25-1КТ улучшенная модель котла с измененной подачей вторичного воздуха. Увеличена площадь теплообменника. Предназначен для нагрева теплоносителя системы отопления в помещениях общей площадью не более 270 квадратных метров.

Особенности и преимущества:

- Расчетная продолжительность горения от одной закладки сухого топлива 8-10 часов при условии соблюдения правильности эксплуатации
- Предусмотрена возможность подключения ТЭНа.
- Добавлена передняя водяная рубашка для увеличения теплообменной площади.
- Добавлены теплосъемные поверхности в финальном дымоотводящем канале для повышения КПД (пиковое значение 93%).
- Внутренние полки сделаны из полнотелого шамотного кирпича для повышения температуры горения в котле.
- Изменена подача вторичного воздуха.
- Добавлена возможность регулировки подачи вторичного воздуха.
- Воздухоохлаждаемые элементы выполнены из нержавеющей стали аisi 310.
- Съёмные инжектора подачи вторичного воздуха.

По многим показателям пиролизные котлы ТР-25 опережают модели конкурентов.

Комплект поставки: котел, колосниковые решетки, шибер с крепежно-уплотнительными элементами, зольный ящик, термоманомерт, технический паспорт, гарантийный талон.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
КПД %	93
Конденсационный	Нет
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура отопления	1
Отапливаемая площадь, кв.м.	270 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.