

Коммерческое предложение от 22.06.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Haier ES50V-D1(R)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-haier-es50v-d1-r>



Описание

- Водонагреватель модели Haier ES50V-D1(R) имеет долгий срок службы и отличается стабильной повышенной рабочей эффективностью, которая обеспечивает экономичность данного устройства при высокой скорости приготовления полного объема горячей воды.
- Установленный внутри бойлера бак имеет качественное эмалевое покрытие, благодаря которому отличается долговечностью. □ Особенности и преимущества водонагревателей Haier представленной серии:
- Водонагреватель изготовлен из высокопрочного сплава Incoloy 800. □ Внутренняя часть бака покрыта защитной эмалью.
- Система не включается без надлежащего водоснабжения и защищена от перегрева и давления выше нормы. □ Трубчатый ТЭН дополнен магниевым диодом, который предотвращает образование коррозии и окарины. □ Пользователь защищен от удара током благодаря функции Safe Care. □ Объем бака составляет 50 л.
- Максимальное давление составляет 8 атм., а минимальное – 0.5 атм. □ Индикация нагрева и включения упрощает процесс эксплуатации. □ Ограничитель температуры нагрева и защита от перегрева обеспечивает безопасное использование. □ Оборудование имеет 4-ю степень защиты от воды и обратный клапан, защищающий систему от давления выше нормы. □ Корпус Haier ES50V-

D1 (R) имеет габариты 410×749×430 мм и может быть установлен в вертикальном положении.

- Для легкости монтажа в комплектации были предусмотрены крепежные элементы и кронштейны.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	50 л
Бак	Эмаль
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Китай
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	75
Время нагрева до 75°C	80 мин
Давление на входе, атм	8 —
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	84 месяца
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	от перегрева, сухого нагрева
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
УЗО	Да
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	нержавеющая сталь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2
Сухой ТЭН	Нет
Габаритный размер	410/749/430/мм
Вес	21 кг
Присоединительный размер	½/
Комплектация	подключение к стандартной розетке
Цвет	белый
Объем бака, л	50 л
Способ установки	Вертикально

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.