

## Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Baxi ECO-4s 24

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-baxi-eco-4s-24>



### Описание

**Настенный газовый котел Baxi ECO-4s 24** - отличается компактностью (730x400x299 мм), надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания. Модель оснащена гидравлической группой из композитных материалов, двумя отдельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока – расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой. Несомненным преимуществом котлов ECO-4s является простой и привычный интерфейс управления обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику.

### **ГАЗОВАЯ СИСТЕМА**

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Плавное электронное зажигание;
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой);

- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

## **ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

- Гидравлическая группа из композитных материалов;
- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Возможность подключения к солнечным коллекторам.

## **ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ**

- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°C и 30-45°C (режим «теплые полы»);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера.

## **УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ**

- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;
- Электронная система самодиагностики;
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;
- Ионизационный контроль пламени;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч);
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

## **Характеристики**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Страна                                     | Италия          |
| Производство                               | Италия          |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Режим работы                               | Отопление/ГВС   |
| Камера сгорания                            | Открытая        |
| Горелка                                    | Модулируемая    |
| Мах мощность, кВт                          | 24              |
| Min мощность, кВт                          | 9.3             |
| Мах давление отопит контура , Атм          | 8               |
| Min давление отопит контура , Атм          | 0.5             |
| Расширительный бак                         | Да              |
| Циркуляционный насос                       | Да              |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да              |
| Тип теплообменника                         | Раздельный      |
| Мах давление в контуре ГВС, Атм            | 8               |
| Min давление в контуре ГВС, Атм            | 0.15            |
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин        | 11.75           |
| Min расход природного газа, м3/ч           | 1.12            |
| Мах расход природного газа, м3/ч           | 2.78            |
| Min расход сжиженного газа, кг/ч           | 0.82            |
| Мах расход сжиженного газа, кг/ч           | 2.04            |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20              |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 120             |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4             |
| ø дымохода раздельного, мм                 | 120             |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4             |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм       | 1/2             |
| Электрическая мощность, Вт                 | 80              |
| Частота тока, Гц                           | 50              |
| Напряжение сети, В                         | 220 В           |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 73x40x29,9      |
| Вес, кг                                    | 30              |
| Гарантия                                   | 2 года          |
| Тип установки                              | Настенный       |
| Погодозависимая автоматика                 | Да              |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Самодиагностика                    | Да         |
| Режим Теплые полы                  | Да         |
| Защита от замерзания               | Да         |
| Термостат защиты от перегрева      | Да         |
| Электронная система управления     | Да         |
| Манометр                           | Да         |
| Контроль пламени                   | Да         |
| Антиблокировка насоса              | Да         |
| Обводной контур (by-pass)          | Да         |
| Функциональный ЖК дисплей          | Да         |
| Эксплуатация в отдельной котельной | Да         |
| Интуитивно понятное управление     | Да         |
| Высота, см                         | 73         |
| Ширина, см                         | 40         |
| Глубина, см                        | 29.9       |
| Отапливаемая площадь, кв.м.        | 240 кв. м. |
| Способ установки                   | Настенный  |
| Установка                          | Настенная  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.