

Коммерческое предложение от 17.06.2025

Наименование товара: ИБП ELTENA Inelt Monolith II 3000 RM

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-eltena-inelt-monolith-ii-3000-rm>



Описание

- * в комплекте с ИБП 3000RM необходимо заказывать батарейный блок BFR-96-9. Источник бесперебойного питания Inelt Monolith II 3000 RM обеспечивает качественным электроснабжением потребителей с максимальной суммарной мощностью до 2.1 кВт (3000 ВА).
- ИБП предназначен для установки на девятнадцатидюймовую стандартную стойку и рекомендован к использованию в однофазных электросетях переменного тока для обеспечения непрерывным качественным электропитанием особо чувствительных к нестабильности электроснабжения потребителей:
- радиоаппаратуры, измерительной техники, медицинских и научных приборов, дорогостоящих систем телекоммуникации и проч.
- ИБП Inelt Monolith II 3000 RM построен по схеме с двойным преобразованием напряжения.
- Устройства, созданные по данному принципу характеризуются высочайшей надежностью в работе и устойчивым функционированием в широком диапазоне входного напряжения при самых различных нагрузках:
- от холостого хода до 100%.
- Рабочий интервал входного напряжения (без перехода на батареи) — 140-300 В.
- Стабилизация выходного напряжения — до номинала 220 В с отклонениями не более 2%.
- Управление — микропроцессорное.
- Inelt Monolith II 3000 RM не имеет встроенных батарей (аккумуляторы устанавливаются отдельно и подключаются к блоку посредством специального разъема), оснащен функцией

холодного старта — возможность включения в работу при отсутствии питающего (внешнего) напряжения.

- ИБП способен выдерживать кратковременные значительные перегрузки по мощности.
- Также оснащен защитой от перегрева токоведущих элементов силовой схемы и токов короткого замыкания.
- Форма выходного сигнала — идеальная синусоида (без искажений).
- ИБП Inelt Monolith II 3000 RM смонтирован в металлическом корпусе установленных стандартных размеров:
- два блока 440×88×465 мм (блок ИБП и батарейный модуль), комплектуется ЖК-дисплеем для визуального контроля основных рабочих параметров агрегата.
- ИБП Inelt Monolith II 3000 RM разрешено эксплуатировать в сухих отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 0 до +40 °C и относительной влажности не более 90 %.
- Режимы работы без перехода на аккумуляторные батареи:
- 160-300 В при нагрузке 70-100 %;
- 140-300 В при нагрузке 50-70 %.
- Коэффициент полезного действия — 97 %.
- Гарантийный срок — 2 года.

Характеристики

Количество фаз	Одна
Габариты, мм	2 блока размерами ширина 440, высота 88, глубина 465
Время автономной работы	8-21
Масса, кг	10,5 кг+ 29 кг(бат.блок)
Мощность, ВА	3000
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	140-300
Мощность, кВт	2.1
Относительная влажность, %	0-90, без конденсата
Разъёмы	RS - 232, SNMP - адаптер (опция)
Гарантия	2 года
Уровень шума, dB	меньше 50
Входная частота, Гц	50 +/- 8%
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Процент отклонения выходного напряжения, %	2
Тип ИБП	On-line
Байпас	Есть
Байпас	Есть

Количество фаз

1

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.