

# **Описание товара Кассетная сплит система Aero**

## **ALLC-48ICHRL1 / ALLC-48HL1**



### **Описание**

Кассетный кондиционер Aero ALLC-48ICHRL1 / ALLC-48HL1 - является одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Простой и стильный внешний вид кассетных 4-х поточных сплит-систем AeroLITE легко вписывается в интерьер самых различных помещений: офисы, торговые центры, рестораны, конференц-залы и .т.д. А компактная конструкция ALLC-18ICHRL1 блока позволяет монтировать его в стандартный модуль подвесного потолка 600х600 мм.

### **Особенности Aero ALLC-48ICHRL1 / ALLC-48HL1:**

- Особая форма рабочего колеса вентилятора позволяет обеспечить низкий уровень шума и высокую эффективность.
- Четырехпоточная подача воздуха позволяет распределять его по всему объему помещения, обеспечивая высокий уровень комфорта.
- Три скорости вращения двигателя вентилятора .
- Озонобезопасный фреон R410A.
- ИК пульт и декоративная решетка в комплекте с системой.

### **Характеристики**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока | Кассетный            |
| Модель кондиционера   | 48 (до 150 м.кв)     |
| Режим работы          | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения   | 14070 Вт             |
| Мощность обогрева     | 15240 Вт             |

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Страна производителя                                   | Китай             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 180 Вт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 180 Вт            |
| Гарантийный срок                                       | 3 года            |
| Wi-fi Пульт дистанционного управления                  | Да                |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 45                |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50      |
| Коэффициент эффективности EER                          | 2.7               |
| Коэффициент эффективности COP                          | 2.88              |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43           |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -7 — 24           |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52              |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05             |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 840x285x мм       |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 911x400x 1335x мм |
| Габаритный размер (декоративной панели)                | 950x50x мм        |
| Вес (внешний блок)                                     | 78 кг             |
| Вес (внутренний блок)                                  | 28 кг             |
| Цвет                                                   | белый             |
| Инвертор                                               | Нет               |
| Страна сборки                                          | Китай             |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.