

Коммерческое предложение от 22.06.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Hisense AUD-36HX4SHH1 / AUW-36H6SD

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya-split-sistema-hisense-aud-36hx4shh1-auw-36h6sd>



Описание

К одному из типов полупромышленных кондиционеров относится **сплит-система канального типа Hisense Heavy Classic**. Это более сложная, но не менее эффективная система кондиционирования помещения. Канальные системы широко используются как в промышленной, так и в бытовой сферах. Очень важно при выборе такого типа учитывать особенности помещения, а так же возможности самого агрегата.

В кондиционерах Hisense Heavy Classic забор воздуха может осуществляться в двух направлениях: снизу или сзади. Такая особенность дает больше вариантов для места установки и самого процесса монтажа. Корпус устройства сделан из прочной гальванизированной стали. Высота самого блока составляет всего 35 см. Поэтому не требуется значительного понижения уровня потолка при установке.

В основе работы канальных кондиционеров Hisense производитель использует мало шумный центробежный вентилятор, который характеризуется более низким уровнем шума, более стабильной работой и более высокому статическому напору.

При выборе оптимального кондиционера для вашего помещения, Вы столкнетесь с рядом достоинств

и недостатков. К преимуществам выбора канальных кондиционеров можно отнести:

- скрытый тип монтажа;
- приток свежего воздуха;
- выбор статического давления;
- низкий уровень шума;
- рассчитаны для помещений с площадью от 35 до 160 кв.м.

Особенности и функции:

- I Feel — при активации датчика на пульте управления, кондиционер будет более точно поддерживать температуру непосредственно в месте нахождения пользователя.
- Smart — автоматический режим при котором скорость вентилятора, и температура будут изменяться в зависимости от температуры в помещении. Диапазон комфортных значений в этом режиме от +22 до +26 С.
- Super — режим работы на высокой мощности с целью быстрого обогрева и охлаждения воздуха
- Таймер — запуск и отключение кондиционера можно запрограммировать по определенному времени.
- Smart Defrost – система автоматической разморозки для организации принципа автоматического оттаивания, чтобы избежать обледенения теплообменника наружного блока зимой. Что значительно продлевает срок службы кондиционера.
- Проводной пульт в комплекте (ДУ пульт-опция)
- Дренажный поддон из полистирола
- Контроллер уровня конденсата.
- Авторестарт системы при сбоях в электропитании.
- Безопасность и функция диагностики неисправностей.

Характеристики

Страна	Китай
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	10.55
Обогрев, кВт	11.25
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	100
Напор, Па	80
Потребление при обогреве, кВт	3.1
Потребление при охлаждении, кВт	3.505
Воздухообмен, м3/ч	1800
Мах длина трассы, м	30
Режим работы	Холод /Тепло
Дренажная помпа	Опция

Режим приточной вентиляции	Есть
Средненапорный	Да
Тип установки	Горизонтальная
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.