

Описание товара Напольно-потолочная сплит система Sakata SIB-60TBV / SOB-60VB



Описание

Напольно-потолочная сплит система Sakata SIB-60TBV / SOB-60VB — это интеллектуальный универсальный кондиционер, предназначенный для использования на различных объектах, где нет возможности установить систему скрытого типа в межпотолочном пространстве, а настенные модели будут недостаточно эффективны. Рассматриваемая модель имеет широкую функциональную комплектацию и оборудована системой разморозки.

Sakata представляет серию полупромышленных кондиционеров SemiPRO, которая включает в себя модели различных типов, предназначенные как для скрытого, так и для открытого монтажа в помещениях административного, производственного и практически любого другого типа. Компания позаботилась о надежности оборудования – каждое представленное устройство было выполнено из прочных и безопасных материалов.

Напольно-потолочная сплит система Sakata SIB-60TBV / SOB-60VB особенности:

- Каталитический фильтр
- Автоматический режим вращения вентилятора
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Ручная регулировка жалюзи в горизонтальной плоскости
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- LED-дисплей на внутреннем блоке для индикации текущих режимов и настроек
- Авторазморозка - интеллектуальная система защиты теплообменника наружного блока от

обмерзания

- Индикатор работы компрессора
- Моющийся фильтр

Рекомендуемая площадь помещения 60-70 кв. метров

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Страна производителя	Япония
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	44
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.