

Описание товара 13.07.2025

Наименование товара: Погружной фекальный насос Джилекс Фекальник 200/7 Н

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/pogruzhnoy_fekalnyy_nasos_dzhileks_fekalnik_200_7_n



Описание

Насос **Джилекс Фекальник 200/7 Н** высокопроизводительный механизм по откачке как грязных, так и подачи чистых вод, так же осушение подвальных помещений при затоплении. Рабочее положение насоса - пребывание полностью под водой, что обеспечивает ему охлаждение. Следует смотреть за состоянием кабеля при погружении. Насос не предназначен для работы в агрессивных средах и перекачки длинноволокнистых загрязнений.

Особенности:

- Обозначение расхода в наименовании 200
- Обозначение напора в наименовании 7
- Центробежное рабочее колесо
- Корпус насоса сталь
- Основание, в котором имеются окна для забора воды
- Поплавковый выключатель
- Подключение насоса через УЗО

Характеристики

Вес, кг	6 кг
Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	200
Высота напора	7 м
Максимальный напор	7 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	450 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	12
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX8
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	35 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от сухого хода
Механизм насоса	центробежный
Режущая насадка	Да
Автоматический контроль за уровнем воды	поплавковый
Цвет	голубой
Габаритный размер	34.5 × 18 22.2см
Вес	6 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	1½"
Глубина погружения, м	8 м
Качество воды	грязная
Потребляемая мощность	450 Вт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.