

# Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Cooper&Hunter CH-F36NK2/CH-U36NM2



## Описание

- Напольно-потолочная сплит-система CooperHunter CH-F36NK2/CH-U36NM2 изготовлена для стабилизации микроклимата в помещениях различного типа.
- Упрощенный монтаж и эргономичное исполнение корпуса прибора, делают его практичным и удобным в эксплуатации.
- Надежное оборудование поможет плавно обогреть или охладить воздух в офисе или комнате.
- Агрегат не создает сильного шума.
- Главные достоинства рассматриваемой серии сплит-систем от компании CooperHunter:
- Современный эргономичный дизайн;
- «Легкий монтаж»;
- Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing;
- Компактные габариты;
- Малошумный вентилятор;
- Долговечный моющийся фильтр;
- Эффективная теплоотдача внутреннего блока;
- Самодиагностика
- нарушений работы основных блоков и режимов;
- Многоуровневая защита системы Интеллектуальная разморозка;
- Длина трубопровода до 50 м.
- (для моделей большой мощности).

## Характеристики

Тип внутреннего блока

Напольно-потолочный

Модель кондиционера

36 (до 100 м.кв)

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                 |
| Мощность охлаждения                                    | 9.8 кВт              |
| Мощность обогрева                                      | 10.8 кВт             |
| Страна производителя                                   | США                  |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 3.6 кВт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 3.6 кВт              |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 51                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 54                   |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -18 — 43             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 12.7                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05                |
| Перепад высот                                          | 30 м                 |
| Воздухообмен, м³/час                                   | 1 520 — 1 800        |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 120x66.5x 23.5см     |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 98x79x 42.5см        |
| Вес (внешний блок)                                     | 90 кг                |
| Вес (внутренний блок)                                  | 36 кг                |
| Цвет                                                   | белый                |
| Инвертор                                               | Нет                  |
| Страна сборки                                          | Китай                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.