

# Описание товара Конденсационный газовый котел Buderus Logano plus GB102S-16



## Описание

Высокомощный и экономичный газовый котел с надежной передовой комплектацией **Buderus Logano plus GB102S-16** выполнен из качественных материалов и отлично защищен от воздействий окружающей среды. Представленное отопительное устройство комфортно не производит громкого шума при работе, а также не требует частого обслуживания и совершенно просто в управлении.

## **Особенности и преимущества газовых котлов Buderus серии Logano plus GB102:**

- Привлекательная цена
- Высокая эффективность при низком потреблении газа и электричества
- Современная автоматика в базовой комплектации котла
- Компактный и легкий
- Совместим с Logamatic EMS plus
- Простая установка
- Теплообменник из Al-Si сплава с повышенной коррозионной стойкостью
- Высокоэффективная теплопередача
- Оптимизирована конструкция канала топочных газов
- Легкая чистка теплообменника
- Встроенный циркуляционный насос

## Характеристики

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Вес, кг         | 52 кг    |
| Тип котла       | газовый  |
| Камера сгорания | закрытая |

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Вид топлива                                  | Природный газ                              |
| КПД %                                        | 108                                        |
| Страна производителя                         | Германия                                   |
| Конденсационный                              | Да                                         |
| Энергонезависимый                            | Нет                                        |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                                      |
| Встроенный циркуляционный насос              | Да                                         |
| Расход сжиженного газа, кг/час               | 0.61                                       |
| Расход природного газа куб. м/час            | 1.66                                       |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 20                                         |
| Температура теплоносителя, °C                | — 82                                       |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                          |
| Электропитание                               | 220-240/1/50                               |
| Гарантийный срок                             | 2 года                                     |
| Функции                                      | индикатор включения, термометр, автоподжиг |
| Особенности                                  | дисплей, подключение внешнего управления   |
| Габаритный размер                            | 39.4x93x46.6см                             |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 80/125 мм                                  |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1                                          |
| Патрубок подключения газа                    | 3/4                                        |
| Цвет                                         | синий                                      |
| Способ установки                             | Напольный                                  |
| Энергонезависимые                            | Нет                                        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.