

Описание товара Твeрдотопливный котел Buderus

Logano S181-20 E



Описание

- Buderus □ Logano S181-20 □ E – это уникальный новейший твердотопливный котел с установленной автоматической подачей топлива, характеризующийся наивысшим уровнем комфорта при эксплуатации и полной безопасностью в работе.
- Такое оборудование было выполнено в корпусе из качественной стали, оно имеет эргономичную обновленную конструкцию и полный современный функционал.
- Особенности и преимущества твердотопливных котлов Buderus серии Logano S181 E:
- 3 типоразмера в диапазоне мощности 15-25 кВт.
- Продолжительный процесс горения обеспечивается новой конструкцией теплообменника, большим объемом топливного бункера и возможностью его увеличения.
- Широкий диапазон применения благодаря разнообразному выбору топлива.
- Возможно использование различных сортов угля и пеллет Современная автоматика регулирующая работу котла по датчикам температуры воды и дымовых газов.
- Возможность расширения функционала базовой автоматики за счет опциональных модулей.
- Используемое топливо:
 - бурый/каменный уголь или пеллеты Длительность работы на одной загрузке (уголь) до 50 часов Объем топливного бака 240 л.
- Возможно опциональное увеличение.
- Возможность установки бункера для топлива как справа так и слева уже в базовой комплектации без каких либо дополнительных опций Высокий КПД – до 88%, соответствует экологическому классу 4 в соответствии с EN 303-5 Для систем с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя, с открытыми и закрытыми расширительными емкостями Встроенная система автоматики управляет PID-регулятором, интенсивностью подачи топлива, частотой вращения вентилятора подачи воздуха, насосом отопительной системы, а также насосом загрузки водонагревателя Возможность подключения комнатного

термостата, модуля для управления дополнительными отопительными контурами, модуля GSM для управления с мобильного телефона или модуля для подключения к ПК через сеть интернет

Характеристики

Вес, кг	269 кг
Тип котла	твердотопливный
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Уголь, Пеллеты
КПД %	88
Страна производителя	Германия
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	— 80
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Гарантийный срок	2 года
Функции	индикатор включения, термометр, программатор, автоматическая подача топлива
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления, бункер в комплекте, встроенный нагнетательный вентилятор
Габаритный размер	121.6x116x83.7см
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения газа	1 1/2"
Цвет	синий
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Нет

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.