

Описание товара Настенная сплит система

Panasonic CS-E24RKDW/CU-E24RKD



Описание

Кондиционеры Panasonic CS-E24RKDW/CU-E24RKD Делюкс оснащены инверторным компрессором, который обеспечивает высокопроизводительную работу при минимальных показателях уровня звука. Также пользователям доступен бесшумный режим, позволяющий устанавливать данные сплит-системы в спальнях, гостиных и даже детских комнатах. При запуске системы вентилятор начинает работать не сразу, а спустя несколько секунд. За это время внутри прибора происходит устранение источника неприятного запаха, и в комнату начинает поступать чистый свежий воздух.

Данная сплит система оборудована самой современной системой фильтрации Nanoe-G, которая задерживает не только крупные загрязнения, но и микробы, аллергены, споры плесени и другие вредные микроорганизмы, создавая тем самым здоровую атмосферу в помещении.

Особенности Panasonic CS-E24RKDW/CU-E24RKD

- Воздухоочистительная система nanoe-G
- Съёмная моющаяся панель
- Функция устранения запахов
- Автоматическое переключение режимов (инвертор)
- Бесшумный режим Quiet
- Двойной сенсор AUTOCOMFORT
- Двойной сенсор ECONAVI
- Инверторное управление
- Охлаждение при низкой окружающей температуре до -10°C
- Охлаждение с мягким осушением Mild Dry Cooling
- Режим мягкого осушения Soft Dry

- Режим ускоренного охлаждения/обогрева Powerful
- Создание персонального воздушного потока
- Управление «горячим запуском» Hot Start
- 24-часовой двухрежимный таймер вкл./выкл. с установкой в реальном времени
- Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем
- Проводной пульт ДУ
- Дистанционный автоматический перезапуск
- Длинный трубопровод
- Конденсатор Blue Fin
- Техобслуживание с доступом через верхнюю панель
- Функция самодиагностики

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	30 м
Мощность охлаждения	6800 Вт
Мощность обогрева	8600 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	2120 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	2660 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	35
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	20 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1070/296/ 241/ мм
Габаритный размер (внешнего блока)	875/795/ 320/ мм
Вес (внешний блок)	65 кг
Вес (внутренний блок)	12 кг

Инвертор

Есть

Страна сборки

Малайзия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.