

Описание товара Колонная сплит-система MDV

MDFA3-96HRN1 / MDOVT-96HN1



Описание

Колонный кондиционер MDV MDFA3-96HRN1 / MDOVT-96HN1 просты в монтаже и обслуживании. Они незаменимы в том случае, если в помещении требуется установка кондиционера большой мощности, но нет возможности произвести монтаж кассетной или канальной сплит-системы.

Управлять системой можно с помощью панели управления, расположенной на самом кондиционере, либо через ИК-пульт ДУ, входящем в комплект. Вся информация о введенных параметрах работы выводится на ЖК-дисплеи пульта и панели управления.

В серию колонных кондиционеров MDFA включены две модели различной мощности для обслуживания помещений площадью от 220м² до 280м².

Максимальная длина коммуникаций составляет 50 метров, а перепад высот – 30 метров, что дает гибкость при проектировании системы кондиционирования.

Доступны режимы обогрева и охлаждения, а также осушения воздуха и простой вентиляции. Возможна поставка в «тропическом исполнении» для работы при наружной температуре до +52°C.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Колонный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	28100 Вт
Мощность обогрева	31100 Вт

Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	15100 Вт
Гарантийный срок	1 года
Модель	MDN MDFA
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	56
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	17 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	25.4
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1200x1860x420 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	1255x980x700 мм
Вес (внешний блок)	177 кг
Вес (внутренний блок)	140 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.