

Описание товара Сплит система Timberk AC TIM

09HDN S11



Характеристики

Гарантия	3 года
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Тип внутреннего блока	Настенный
Потребляемая мощность (кВт)	0.82
Обслуживаемая площадь (кв.м)	25
Мощность охлаждения (кВт)	2.73
Мощность обогрева, кВт	2.83
Уровень шума (min/max)	27/31
Пульт дистанционного управления	Есть
Самодиагностика	Есть
Фильтры тонкой очистки воздуха	Есть
Датчик движения	Нет
Ночной режим	Есть
Режим осушения воздуха	Есть
Автоматический режим	Есть
Режим приточной вентиляции	Нет
Габариты (ВхШхГ) внутреннего блока	718/240/180
Таймер включения/выключения	Есть
Габариты (ВхШхГ) наружного блока	700/256/552
Максимальная длина трассы (м)	25

Перепад высот	10
Электропитание	1/220/50
Диаметр газовой магистрали, мм (дюйм)	9.52 (3/8)
Диаметр жидкостной магистрали, мм (дюйм)	6.35 (1/4)
Страна Диапазон температур наружного воздуха (обогрев)	-7...+24
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение)	+18...+43
Инвертор	Есть
Страна сборки	Швеция

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.