

Описание товара Конвейерный запайщик пакетов

FR-770I



Описание

- Конвейерный запайщик пакетов FR-770I предназначен для сваривания горловины пакетов весом до 1 кг
- Общая нагрузка на конвейер не должна превышать 3 кг
- Эта модель применяется при горизонтальной подаче продукта
- Ширина конвейера составляет 180 мм (в сравнении у модели FRB-770I ширина конвейера всего 153 мм) Штмпующее колесо с наборными литерами используется для печати даты в шве
- При этом не используются никакие расходные материалы, что очень выгодно для любого производства
- Такая дата особо хорошо видна при использовании прозрачных пакетов
- Пакеты в конвейерном запайщике FR-770I движутся слева направо
- Электронный температурный контроллер способствует качественному соединению пленки различной плотности
- Температура точно подбирается под самый капризный материал
- Скорость конвейера роликового запайщика регулируется
- Корпус запайщика пакетов полностью изготавливается из нержавеющей стали
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера составляет 10-40 мм
- Технические параметры FR-770I □

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 110/60
Мощность (Вт)	50
Мощность запайки (Вт)	300*2
Ширина запайки (мм)	10

Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Температурный диапазон (□)	0-300
Тип печати	При помощи стального наборного печатающего колеса, выдавливанием
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д*Ш) (мм)	10-40
Размер конвейера (Д×Ш) (мм)	840*180
Макс.нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	840*380*320
Вес нетто (кг)	32

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.