

Описание товара Конвейерный запайщик пакетов

FR-770III



Описание

- FR-770 III – запайщик горизонтального типа, но с подставкой для удобства использования на полу (напольный) в отличие от предыдущих моделей (настольных)
- Запайщик работает с разнообразными термосвариваемыми материалами, например ПЭ, ПНВД, ПВД, ПВХ, ПП, а также с ламинированными многослойными материалами
- Оборудованный цифровым терморегулятором, запайщик пакетов FR-770III позволяет точно подбирать температуру под любой материал
- Пакеты движутся по конвейеру слева направо
- При этом функция оператора заключается лишь в заправке горловины пакета в приемный канал спайщика пакетов
- Штампующее устройство автоматически ставит на запаечном шве дату производства продукции
- Корпус запайщика пакетов FR-770III изготавливается из нержавеющей стали
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера составляет 10-40 мм
- Технические параметры FR-770III □

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 110/60
Мощность (Вт)	50
Мощность запайки (Вт)	300*2
Ширина запайки (мм)	10
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Температурный диапазон (□)	0-300

Тип печати	При помощи стального наборного печатающего колеса, выдавливанием
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д*Ш) (мм)	10-40
Размер конвейера (Д×Ш) (мм)	840*180
Макс.нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	840*550*800
Вес нетто (кг)	40

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.