

Коммерческое предложение от 17.06.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Cooper&Hunter CH-IF48NK4/CH-IU48NM4

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_cooper_hunter_ch_if48nk4_ch_iu48nm4



Описание

- Напольно-потолочная сплит-система Cooper&Hunter CH-IF48NK4/CH-IU48NM4 станет прекрасным решением для установки в коммерческом помещении, где фиксируется нестабильный микроклимат.
- Оборудование плавными потоками воздуха обогреет или охладит пространство, создав в офисе или магазине комфортные условия для человека.
- Прибор может быть монтирован удобным для пользователя способом, и благодаря качественной защите от перегрева, подходит для частого использования.
- Главные достоинства рассматриваемой серии сплит-систем от компании Cooper&Hunter: Современный эргономичный дизайн; Легкий монтаж; Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing; Компактные габариты; Малошумный вентилятор; Долговечный моющийся фильтр; Эффективная теплоотдача внутреннего блока; Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов; Многоуровневая защита системы Интеллектуальная разморозка; Длина трубопровода до 50 м.
- (для моделей большой мощности).

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	56
Страна производителя	США
Цвет	белый
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	380-420/3/50
Мощность охлаждения	14 кВт
Мощность обогрева	16 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.2 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.5 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 24
Диаметр жидкой магистралей, мм	9.52
Диаметр газовой магистралей, мм	15.88
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	59
Габаритный размер (внутреннего блока)	170 × 70 × 24.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	95.8 × 134.9 × 41.2 см
Вес (внутренний блок)	59 кг
Вес (внешний блок)	114 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	2300

	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание
Дополнительные режимы	температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.