

Описание товара Газовая горелка TBG 60 ME



Описание

- Технические и функциональные характеристики Газовая горелка, сертифицированная CE в соответствии с европейским нормативом EN676.
- Функционирование на двух прогрессивных ступенях/модуляционное.
- Возможность функционирования в модуляционном режиме посредством установки автоматического регулятора RWF40 (заказывается отдельно вместе со специальным набором для модуляции).
- Подходит для работы на любой топке в соответствии с европейским нормативом EN303.
- Высокая производительность вентилятора, небольшое потребление электроэнергии, низкий уровень шума.
- Образование газозвушной смеси в воздуходувной трубе.
- Воздуходувная труба возврата сожженного газа, способная достигать очень низких значений выделения загрязняющих веществ, в частности оксидов азота (N_{ox}).
- Упрощенное управление благодаря тому, что блок смешивания может быть снят без необходимости демонтажа горелки с котла.
- Газовая горелка с низкими выбросами оксидов азота и CO (класс III) в соответствии с требованием европейского норматива EN676.
- Соотношение модуляции: 1:4.
- Регулировка расхода воздуха на горение с автоматическим закрытием заслонки при останове горелки во избежание рассеивания тепла через дымоход.
- Регулировка газа дроссельной заслонкой, управляемой шаговым сервоприводом с электронным управлением .
- Соответствие устройства для контроля уплотнения клапана в соответствии с европейским стандартом EN676.
- Горелка оснащена 4-штырьковым и 7-штырьковым разъемами, фланцем и изоляционной прокладкой для крепления к котлу.
- Конструктивные характеристики Вентиляционная часть выполнена из лёгкого алюминиевого

сплава.

- [illegible]

- 107A CE/EXP 360 CTV 19990556 в комплекте 96000004 в комплекте D2 ПРИР.
- 107B CE/EXP 360 CTV 19990557 в комплекте 96000004 в комплекте D2 ПРИР.
- 107C CE/EXP 360 CTV 19990558 в комплекте - в комплекте D2 ПРИР.
- 107D CE/EXP 360 CTV 19990559 в комплекте 96000013 в комплекте D2 Вид газа Версия Р.
- Min* мбар.
- Исполн.
- Газовая рампа Код Рег.
- давления газа с фильтром Код Адаптер горелка/рампа Код Контроль герметич.
- клап.
- Код Схема .
- LPG CE/EXP 30 19990556 в комплекте 96000004 в комплекте D2 □ Стандартная комплектация:
Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка), 4- и 7-полярные штекеры.
- Примечания: 4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку.
- **) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления в версии CE, в рампе — для версии EXP.
- Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: $H_i = 35,80 \text{ МДж/м}^3 = 8550 \text{ ккал/м}^3$.
-

Характеристики

Тепловая Мощность Мин	120 кВт
Тепловая Мощность Макс	600 кВт
Расход Газа (метан) Мин	12,1 $\text{нм}^3/\text{ч}$
Расход Газа (метан) Макс	60 $\text{нм}^3/\text{ч}$
Электропитание	3ф 400В
Тип регулировки	Двухступенчатая
Размер упаковки Д x Ш x В (мм)	970x570x480
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)	34/42
Вид топлива	Газовые

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.