

Описание товара Водонагреватель газовый проточный Innovita Amalfi 17 RSi HM NG



Описание

Газовый проточный вононагреватель Innovita Amalfi 17 RSi NM с закрытой камерой сгорания, с высокой модуляцией мощности. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:

- Высокая производительность
- Низкое пусковое давление воды (0,2 бар)
- Электронная модуляция пламени
- Высокая стабильность температуры горячей воды
- Компактные размеры
- Простая установка и обслуживание
- Возможность работы на природном газе и СУГ
- Идеально подходит для жилой и коммерческой установки
- Интуитивный интерфейс с ЖК-дисплеем
- Розжиг от ионизации
- Степень электрической защиты IPX4
- Предельный термостат
- Датчик NTC для контроля температуры
- Моноэлектрод для розжига и контроля пламени
- Отображение рабочего состояния, температуры и аварийных сигналов на ЖК-дисплее
- Класс энергоэффективности
- Сертификат CE ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

Характеристики

Исполнение	Вертикальный
Камера сгорания	Закрытая
Вид топлива	Природный газ / Сжиженный газ
Расход природного газа, м³/ч	2.31
Расход сжиженного газа, кг/ч	1.72
Защита от накипи	Есть
Дисплей	Есть
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	1/2"
Диаметр подключения к газу	3/4"
Диаметр дымохода, мм	60/100, 80
Высота, мм	615.00
Ширина, мм	385.00
Глубина, мм	235.00

Вес (нетто), кг	15.00
Гарантия от производителя	2 года
Страна производителя	Италия
Способ установки	Настенный
Управление	Электромеханическое

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.