

Описание товара Насос поверхностный Pedrollo

CPm 170



Описание

Центробежный насос Pedrollo CPm 170 – это надежное и эффективное устройство, подающее воду и обеспечивающее работу отопительных систем, а также систем орошения. Рассматриваемый поверхностный насос выполнен из высокопрочных материалов, имеет долгий срок службы и не производит шума в процессе работы. Присутствует современное функциональное оснащение.

Особенности и преимущества Pedrollo CPm 170:

- Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
- Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.
- Манометрическая высота всасывания до 7 м.
- Температура жидкости от -10 °C до +90°C.
- Температура окружающей среды до +40°C.
- Максимальное давление в корпусе насоса до 10 бар.
- Продолжительный режим работы электродвигателя S1.

Характеристики

Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	120
Высота напора	41 м
Максимальный напор	41 м

Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	7 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Повышение давления	да (дополнительная функция)
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX4
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 90
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Цвет	синий
Вес	18 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	21 см
Ширина	26 см
Высота	37 см
Глубина погружения, м	22
Макс. производительность, л/мин	7.2

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.