

Описание товара Напольный газовый котел

Ferroli Torino 30



Описание

Газовый котел Ferroli TORINO 30 имеет хорошую теплопроизводительность и может применяться для обслуживания домов с площадью до 300 кв. м. Модель характеризуется прекрасными показателями КПД, способна работать в открытых и закрытых отопительных системах и не нуждается во внешних источниках электрической энергии.

Особенности и преимущества Ferroli Torino 30:

- Энергонезависимый котел – не требует внешних источников энергии
- Рабочее давление теплоносителя – до 3 бар (предназначен для эксплуатации в открытых и закрытых системах отопления)
- Высокий КПД (до 93%)
- Комплектуется газовыми блоками итальянской компании SIT
- Жаротрубный цилиндрический теплообменник изготовлен из сплава высококачественной холоднокатанной стали толщиной 3 мм
- Контроль горения запальной и основной горелки через специальное смотровое окно
- Специальное крепление дымоборника для удобства сервисного обслуживания газоходной части аппарата
- Возможность работы на сжиженном газе
- Удобный в эксплуатации за счет быстросъемной крышки и подвода газа с двух сторон. Газогорелочное устройство устанавливается на съёмном креплении
- Горелки из жаропрочной нержавеющей стали с улучшенными характеристиками горения

Характеристики

Страна

Италия

Производство	Беларусь
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Сталь
Тип теплообменника	Цилиндрический
Тип розжига	Пьезорозжиг
Мах мощность, кВт	30
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,6
Горелка	Атмосферная
Мах расход природного газа, м3/ч	3,4
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	155
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	2
Габариты (ВхШхГ), см	85x43,2x55
Вес, кг	82
Гарантия	3 года
Тип установки	Напольная
Термостат защиты от перегрева	Да
Механическая система управления	Да
Контроль пламени	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	85
Ширина, см	43,2
Глубина, см	55
Отапливаемая площадь, кв.м.	300
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Да

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.