

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Wester WHU200

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/vodonagrevatel_kosvennogo_nagreva_wester_whu_200



Описание

Наружные стенки бака ГВС имеют волнообразный профиль, что обеспечивает большую поверхность теплообмена, сопротивление высокому давлению и ограничивает отложение накипи путем циклов удлинения и сжатия бака.

Внешний бак изготовлен из углеродистой стали, утеплен слоем пенополиуретана с защитным чехлом из ударопрочного пластика.

На панели управления водонагревателя имеется регулировочный термостат, термометр, кнопка включения ТЭНа.

Для каждой модели общий объем бак-водонагревателя и объем внутреннего бака ГВС – указаны в Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию.

Конкурентные преимущества водонагревателей серии WHU:

1. Конструкция бойлеров серии WHU, позволят заменить бойлеры серии WH, WHE, WHE W.

2. Универсальный монтаж в напольном/настенном положении

3. Возможность установки ТЭНа без потери полезного объема внутренней емкости:

- ТЭН, максимальной емкостью 2,5 кВт может быть установлен во внутренней емкости (ТЭН в комплект поставки не входит)

- возможна эксплуатация без заполнения контура отопления, соответственно без дополнительных

затрат энергии на нагрев теплоносителя

4. Легированные швы нержавеющей емкости.

Эксплуатационные параметры:

Максимальное рабочее давление контура отопления 3 бар;

Максимальное рабочее давление контура ГВС 8 бар;

Максимальная рабочая температура 100 °С.

Характеристики

Тип водонагревателя	Косвенный
Исполнение	Вертикальный / Горизонтальный
Нагревательный элемент	Теплообменник (ТЭН опционально)
Макс. температура нагрева, °С	90.00
Время нагрева воды, мин	22.00
Ускоренный нагрев	Нет
Защита от накипи	Нет
Дисплей	Нет
Рециркуляция	Да
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	1/2"
Диаметр подключения к контуру отопления	1"
Электропитание	220В
Высота, мм	1320.00
Ширина, мм	550.00
Глубина, мм	550.00
Вес (нетто), кг	90.00
Гарантия от производителя	1 год
Страна производителя	Россия
Объем бака, л	165
Способ установки	Напольный / Настенный
Управление	Механическое