

## Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: Телескопический подъемник GROST Double Mast 200-14 AC

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/podemnik-teleskopicheskiy/teleskopicheskiy\\_podemnik\\_grost\\_double\\_mast\\_200\\_14\\_ac](https://prom-katalog.ru/catalog/podemnik-teleskopicheskiy/teleskopicheskiy_podemnik_grost_double_mast_200_14_ac)



### Описание

Подъемник телескопический GROST Double Mast 200-14 AC (или мачтовый подъемник, телескопическая вышка) представляет собой устройство, предназначенное для подъема людей и небольших грузов на высоту до 14 м с целью проведения различных видов работ. Грузоподъемность подъемников составляет 200 кг, чего вполне достаточно для подъема одного-двух рабочих и необходимых им инструментов.

Подъем рабочей платформы обеспечивают выдвижные телескопические мачты, изготовленные из легкого алюминиевого сплавов повышенной прочности.

Вся конструкция закреплена на мобильном основании, в котором установлен гидроэлектродвигатель и блок питания.

Питание от сети 220 В.

Благодаря наличию откидных опор (аутригеров) передвижной телескопический подъемник способен обеспечить высокую устойчивость в работе. Оборудован спиртовым уровнем, который позволяет контролировать вертикальное расположение конструкции.

Управление подъемниками осуществляется при помощи двух пультов.

Один из них находится на раме, а второй расположен на рабочей платформе.

При необходимости подъемник можно остановить и спустить до сложенного состояния с помощью кнопок экстренной остановки и вентильного устройства аварийного спуска платформы.

### **Характеристики**

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Масса нетто, кг                                     | 770             |
| Масса брутто, кг                                    | 780             |
| Радиус поворота, мм                                 | 1950            |
| Макс. преодолеваемый уклон, %                       | 10              |
| Мощность двигателя подъема, кВт                     | 1,1             |
| Напряжение, В                                       | 220             |
| Высота подъема (Н), мм                              | 14000           |
| Время подъема, с                                    | 139             |
| Высота платформы в нижнем положении, мм             | 2200            |
| Максимальная высота в разложенном состоянии, мм     | 15100           |
| Рабочая высота, мм                                  | 16000           |
| Грузоподъемность (Q), кг                            | 200             |
| Длина силового кабеля, м                            | 3               |
| Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С | от -10 до +45 С |
| Дорожный просвет (H5), мм                           | 80              |
| Индикатор разрядки аккумулятора                     | Нет             |
| Кнопка аварийного отключения                        | Да              |
| Колесная база (Y), мм                               | 1570            |
| Максимально допустимый рабочий угол наклона, °      | 1               |
| Материал передних/задних колес                      | Полиуретан      |
| Общая высота в собранном состоянии, мм              | 3300            |
| Общая длина в собранном состоянии, мм               | 1750            |
| Общая ширина в собранном состоянии, мм              | 950             |
| Опорная площадь, ДхШ, мм                            | 2550*2200       |
| Размер задних колес, ДхШ, мм                        | 150*50          |
| Размер передних колес, ДхШ, мм                      | 150*50          |
| Размер платформы, ДхШ, мм                           | 1510*620        |
| Высота защитных ограждений (платформы), мм          | 1100            |
| Устройство аварийного спуска                        | есть            |

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Габаритная высота со сложенными<br>ограждениями, мм | 2250 |
| Транспортировочная длина, мм                        | 1750 |
| Транспортировочная высота, мм                       | 2250 |
| Транспортировочная ширина, мм                       | 950  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.