


# **Описание товара Сплит-система Toshiba RAS-24J2KVSG-EE/RAS-24J2AVSG-EE SHORAI EDGE**



## **Описание**

Сплит-система Toshiba Shorai Edge имеет блок новой конфигурацией вида с элементами индикации. Система чрезвычайно экономична и отлично вписывается в небольшие комнаты, доставляя пользователю максимум комфорта, так как не только обеспечивается желаемая температура, но и чистый, здоровый воздух, что ни мало важно.

## **Особенности и преимущества Toshiba RAS-24J2KVSG-EE/RAS-24J2AVSG-EE SHORAI EDGE:**

- Высокоэффективная работа – Класс A+++
- Уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А) / наружного от 37 дБ(А)
- Премиальный матовый внутренний блок в традиционном японском стиле
- Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю
- Работа на охлаждение/обогрев до -15 °C
- Объемное воздухораспределение
- Специальная форма жалюзи HADA
- Функция принудительной разморозки внешнего блока
- Полностью огнестойкие компоненты внутреннего и внешнего блоков
- Защита от перепадов напряжения в сети (+-20% диапазон перепада напряжения)
- Система молниезащиты

Система очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality:

- Плазменный ионизатор создает отрицательно заряженные ионы
- Toshiba Ultra Pure filter нейтрализует 99,9% бактерий
- покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам

теплообменника

- Plasma Ionizer

## Характеристики

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Страна бренда                     | Япония      |
| Производитель                     | Таиланд     |
| Компрессор                        | Инвертор    |
| Площадь, м2                       | 70          |
| Режим работы                      | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                   | 7           |
| Обогрев, кВт                      | 8           |
| Потребление при охлаждении, кВт   | 2,25        |
| Потребление при обогреве, кВт     | 2,35        |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24          |
| Диапазон t на охлаждение, С       | -15...+46   |
| Диапазон t на обогрев, С          | -15...+24   |
| Расход воздуха, м3/ч              | 1122        |
| Хладагент                         | R32         |
| Мах длина трассы, м               | 25          |
| ø газовой трубы, дюйм             | 1/2         |
| ø жидкостной трубы, дюйм          | 1/4         |
| Предварительный фильтр            | Есть        |
| Ионизатор воздуха                 | Да          |
| Самоочистка внут блока            | Да          |
| Авторестарт                       | Да          |
| Самодиагностика                   | Да          |
| Непрерывное движение заслонок     | Да          |
| Теплый пуск                       | Да          |
| Пульт Д/У                         | Есть        |
| Ночной режим                      | Да          |
| Авто режим                        | Да          |
| Напряжение, В                     | 220         |
| Сила тока, А                      | 10,5/11,3   |
| Гарантия                          | 3 года      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.