

## **Коммерческое предложение от 22.05.2025**

Наименование товара: **Сплит система Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VG2**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_mitsubishi\\_electric\\_msz\\_ln25vg2w\\_muz\\_ln25vg2](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_mitsubishi_electric_msz_ln25vg2w_muz_ln25vg2)



### **Описание**

Новая система кондиционирования воздуха «Премиум инвертор» MSZ-LN формирует высший премиальный сегмент на рынке климатической техники. В этой системе сочетаются изящный внешний вид, характерный для серии «Дизайн инвертор», и высочайшие технические характеристики, свойственные серии «Делюкс инвертор».

Серия «Премиум инвертор» имеет максимальный набор функций и возможностей, которые могут потребоваться самому взыскательному пользователю. Дизайн внутреннего блока MSZ-LN — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой.

### **Особенности Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VG2:**

- Система "3D I-SEE"
- Dual Barrier Coating покрытие внутренних элементов
- Plasma Quad Plus фильтр
- Раздельное управление воздушными заслонками

- Подключение к мультисистемам MXZ
- Исполнение ZUBADAN
- Встроенный Wi-Fi интерфейс с возможностью управления напрямую посредством Wi-Fi роутера через «домашнюю сеть»
- Блокировка режима работы через беспроводный ПДУ
- Разъем CN104 для работы от внешнего сигнала (например «карта гостя»)
- Ночной режим работы устанавливаемый беспроводным ПДУ
- Специальное покрытие, предотвращающее оседание пыли
- Режим «дежурного отопления» +10°C в режиме нагрева 10 совместно с активацией недельного таймера (шаг задания температуры 1 °C)
- Отображение потребленной электроэнергии через Wi-Fi
- Серия работает на фреоне R32
- Пульт управления с подсветкой экрана. Цвет и тип пластика беспроводного пульта управления, поставляемого в комплекте, соответствует цвету внутреннего блока.

## Характеристики

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Страна бренда                     | Япония      |
| Производитель                     | Таиланд     |
| Компрессор                        | Инвертор    |
| Площадь, м <sup>2</sup>           | 25          |
| Режим работы                      | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                   | 2,5         |
| Обогрев, кВт                      | 3,2         |
| Потребление при охлаждении, кВт   | 0,485       |
| Потребление при обогреве, кВт     | 0,6         |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9           |
| Диапазон t на охлаждение, C       | -10...+46   |
| Диапазон t на обогрев, C          | -15...+24   |
| Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч | 744         |
| Хладагент                         | R32         |
| Мак длина трассы, м               | 20          |
| Ø газовой трубы, дюйм             | 3/8         |
| Ø жидкостной трубы, дюйм          | 1/4         |
| Плазменный фильтр                 | Да          |
| Самоочистка внут блока            | Да          |
| Антибактериальный фильтр          | Да          |
| Авторестарт                       | Да          |
| Самодиагностика                   | Да          |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Wi-Fi                         | Да     |
| Непрерывное движение заслонок | Да     |
| Пульт Д/У                     | Есть   |
| Цвет                          | Белый  |
| Ночной режим                  | Да     |
| Авто режим                    | Да     |
| Сенсор движения               | Да     |
| Напряжение, В                 | 220    |
| Сила тока, А                  | 7,1    |
| Гарантия                      | 3 года |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.