

Описание товара Внутренний блок мульти сплит-системы Denko DNMULT-07



Описание

Инверторный внутренний блок кондиционера Denko DNMULT-07 предназначен для создания комфорта в загородном доме, квартире, офисе. Эта модель способна обслужить помещение площадью до 20 м2. Благодаря качественной сборке внутреннего и внешнего блока, а также дополнительной шумоизоляции, имеет низкий уровень шума. Для удобства управления есть дистанционный пульт. Для контроля температуры в комнате на передней панели есть современный скрытый дисплей, который просвечивает сквозь пластик. У многих людей возникает необходимость отключения сплита на ночь и включения утром. Для этого есть встроенный таймер.

Особенности и преимущества Denko DNMULT-07:

- Обслуживаемая площадь до 20 кв.м.
- Высокий класс энергоэффективности A++
- Компактный дизайн с толщиной всего 19,9 см
- Функция локального микроклимата I feel
- Автоматическая работа горизонтальной заслонки
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Сон
- осушение
- Самоочистка теплообменника
- Таймер вкл./выкл.

Характеристики

Страна

Япония

Производитель	Китай
Площадь, м2	20
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2,05
Обогрев, кВт	2,15
Охлаждающая способность, тыс btu	7
Диапазон t на охлаждение, С	-15...+52
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Мах расход воздуха, м3/час	935
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	20
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Есть
Авторестарт	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Есть
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Горизонтальная регулировка потока	Автоматическая
Уровень шума, дБа	24
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см	28,5х75х20
Ширина, см	75
Высота, см	28,5
Глубина, см	20
Вес, кг	8
Гарантия	3 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.