

Коммерческое предложение от 05.05.2025

Наименование товара: **Наружный блок мульти сплит-системы AUX AM4-H36/4DR1B Compact**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_4_aux_am4_h36_4dr1b_compact



Описание

Наружный блок AUX AM4-H36/4DR1B compact отлично размещается на зданиях жилого или коммерческого типа. Находясь в единственном числе блок не загромождает фасад здания и при этом обслуживает до четырех блоков для внутренних помещений. Для наружного блока предусмотрено много мер по предотвращению выхода его из строя, что увеличивает его ресурс.

Особенности и преимущества AUX AM4-H36/4DR1B Compact:

- Технология «Smart DC Inverter»;
- Подключение от двух до пяти внутренних блоков к одному внешнему;
- Энергоэффективность высочайшего класса: A+;
- Двойная шумоизоляция внешнего блока;
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха (до -10°C);
- Обогрев при низкой температуре наружного воздуха (до -15°C);
- Длина трасс до 80 метров;
- Перепад высот между блоками до 15 метров;
- Номинальная мощность наружных блоков: от 4 до 12 кВт;
- Самодиагностика, авторестарт;

- Теплообменник наружного блока с антикоррозионным покрытием

Характеристики

Страна	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	100
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	10,5
Обогрев, кВт	11
Потребление при охлаждении, кВт	3,75
Потребление при обогреве, кВт	3
Охлаждающая способность, тыс btu	36
Диапазон t на охлаждение, С	-15...+52
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Хладагент	R410A
Мах длина трасс, м	80
Макс. длина трассы 1-го блока, м	35
Мах кол-во комнат	4
Мах расход воздуха, м3/час	4000
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	16.4
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.