

## **Коммерческое предложение от 22.05.2025**

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Fujitsu  
AUXG30KRLB/AOYG30KATA/UTGUKYAW**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/fujitsu\\_auxg30krlb\\_aoyg30kata\\_utgukyaw](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/fujitsu_auxg30krlb_aoyg30kata_utgukyaw)



### **Описание**

Кассетная сплит-системы Fujitsu AUXG30KRLB/AOYG30KATA/UTGUKYAW равномерно распределяет воздушный поток по всей площади обслуживания. Для увеличения уровня комфорта можно дополнительно приобрести специальный сенсорный датчик, который автоматически регистрирует присутствие людей в помещении, определяя движение и температуру.

### **Особенности и преимущества Fujitsu AUXG30KRLB/AOYG30KATA/UTGUKYAW:**

- Режим экономичного электропотребления
- Полное DC-инверторное управление
- Индикатор загрязнения фильтра
- Индивидуальное управление жалюзи
- Поддержание +10 °C в режиме обогрева (опция)
- Автоматическое покачивание жалюзи
- Подсоединяемый воздуховод для распределения воздуха

- Авторегулирование воздушного потока
- Недельный таймер
- Пульт управления (опция)
- Датчик присутствия людей в помещении (опция)
- Внешнее управление
- Подключение к системе управления зданием
- Автоматический перезапуск
- Защита от предельных температур
- Помпа дренажная
- Самодиагностика
- Хладагент R32
- Размер декоративной панели 53x950x950 мм.

### **Характеристики**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Страна                                | Япония      |
| Производитель                         | Китай       |
| Площадь, м2                           | 85          |
| Охлаждение, кВт                       | 8,5         |
| Обогрев, кВт                          | 10          |
| Компрессор                            | Инвертор    |
| Расход воздуха, м3/ч                  | 1600        |
| Осушение, л/час                       | 2,5         |
| Мах длина трассы, м                   | 30          |
| Режим работы                          | Холод/тепло |
| Режим приточной вентиляции            | Опция       |
| Сенсор движения                       | Опция       |
| Гарантия                              | 3 года      |
| Панель                                | В комплекте |
| Потребление при охлаждении, кВт       | 2.56        |
| Потребление при обогреве, кВт         | 2.64        |
| Диапазон t на охлаждение, °C          | -10...+46   |
| Диапазон t на обогрев, °C             | -15...+24   |
| Хладагент                             | R32         |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A++/A       |
| Ø жидкостной трубы, дюйм              | 3/8         |
| Ø газовой трубы, дюйм                 | 5/8         |
| Дренажная помпа                       | Да          |
| Напряжение, В                         | 220         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.