

Коммерческое предложение от 18.04.2025

Наименование товара: Погружной фекальный насос Вихрь ФН-2200Л

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/fekalnye-nasosy/_2200



Описание

Фекальный насос Вихрь ФН-2200Л является самым мощным и производительным агрегатом в линейке насосов производителя. Погружное устройство предназначено для откачки жидкости, имеющую высокую загрязненность с волокнистыми примесями, для удаления которых в наличии имеется измельчительное лезвие. Может применяться для осушения подтопленного подвала, погреба, гаража, работы на автомойке. Металлический корпус надёжно защищает внутренние составляющие от механических воздействий. Электродвигатель мощностью 2200Вт, асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором. Максимальное количество включений в час - 20.

Устройство относится к погружным насосам, особенностью которых является то, что механизм находится ниже уровня выкачиваемой жидкости (воды или стоков). Насос размещается в подвешенном состоянии или на специальной платформе, чтобы не затянуть ил или песок со дна. Специальный поплавковый механизм позволяет насосу включаться в момент, когда уровень жидкости достигает критичного уровня (поднимается или опускается до определённой точки).

Особенности и преимущества Вихрь ФН-2200Л:

- Так как весь механизм находится в растворе, и внутри него также есть жидкость, систему перед использованием заливать не нужно, то есть насос всегда готов к работе

- Механизм не подвержен перегреву, а значит, у него очень длительный срок эксплуатации
- Элементы насоса изготовлены из материалов, стойких к коррозии, так как они постоянно находятся в жидкости, что делает эту модель более долговечной и доступной
- Благодаря автоматической системе включения/отключения (поплавковая), которая срабатывает при падении уровня жидкости ниже положенного, такая модель насоса очень надёжная и долговечная
- Защита от перегрева делает систему ещё более надёжной
- Универсальные – подходят для выкачивания любых не очень агрессивных растворов (воды, стоков и фекальных масс)
- Режущий механизм может дробить попадающий мусор до необходимого диаметра частиц.

Характеристики

Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	500
Высота напора	18 м
Максимальный напор	18 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	Вихрь ФН
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	2 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	30
Двигатель	Электрический, синхронный, щеточный
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Перекачиваемые жидкости	Сильнозагрязненные
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	15 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь/Чугун
Механизм насоса	центробежный
Режущая насадка	Да
Автоматический контроль за уровнем воды	поплавковый
Цвет	серебро

Вес	24 кг
Диаметр выходного отверстия	2"
Длина	26.1 см
Ширина	32.7 см
Высота	55.5 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.