

Коммерческое предложение от 27.04.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Termica TL 25-8 180

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_termica_tl_25_8_180



Описание

Поверхностный циркуляционный насос модели **Termica TL 25-8 180** используется для поддержания активной циркуляции теплоносителя в отопительной или охлаждающей системе. Кроме того, данный насос идеально подходит для применения с целью обеспечения движения воды в системе охлаждения, вентиляции или кондиционирования. Прибор не предназначен для перекачивания питьевой воды.

Особые преимущества циркуляционных насосов Termica TL:

- Широкая сфера применения
- 3 режима работы
- Класс изоляции H
- Класс энергоэффективности B
- Корпус насоса и гайки изготовлены из чугуна
- Вал изготовлен из керамики
- Рабочее колесо из синтетического материала
- Тихая работа
- Низкое энергопотребление

- Ремонтпригодность
- Долгий срок эксплуатации

Характеристики

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Тип насоса | циркуляционный |
| Страна производителя | Китай |
| Макс. производительность, л/мин | 85 |
| Высота напора | 7.7 м |
| Максимальный напор | 7.7 м |
| Установка насоса | вертикальная |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность | 140 Вт |
| Пропускная способность, куб. м/час | 5.1 |
| Тип ротора | мокрый |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Материал вала | Керамика |
| Материал рабочего колеса | композит |
| Макс. рабочее давление | 10 атм |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости, °С | -10 — 110 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Дополнительная информация | три скорости вращения |
| Цвет | синий |
| Габаритный размер | 13.5 × 18 22см |
| Монтажная длина | 180 мм |
| Вес | 5 кг |
| Диаметр выходного отверстия | 1½" |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.