

# Описание товара Насосная станция Unipump

## АКВАРОБОТ ВИБРА 2-25 Н



### Описание

Насосная станция Unipump АКВАРОБОТ ВИБРА 2-25 Н предназначена для подачи воды из открытых источников, колодцев и скважин диаметром более 100 мм. Станция сделана на основе вибрационного насоса Бавленец с блоком управления АКВАРОБОТ ТУРБИ МЗ и гидроаккумулятором.

Насос справляется с перекачиванием чистой холодной воды, без твердых частиц и длиноволокнистых включений, не вязкой. Максимально допустимое содержание примесей в жидкости - 100 г/м<sup>3</sup>. Максимальный размер механических примесей - 1 мм. Температура не должна превышать +35°C.

Конструкция насоса включает в себя три части: ярмо, вибратор и основание. В основании расположены отверстия с резиновыми клапанами. На выходной патрубке с помощью хомута крепится шланг. Вода поступает из напорной камеры, которая ограничена резиновым клапаном и поршнем. В результате вибрационных колебаний электромагнитного привода поршень совершает возвратно-поступательное движение и выталкивает под напором воду из выходного патрубка.

Блок управления смонтирован на гидроаккумуляторе. Он автоматически включает насос, когда давление в водопроводной сети падает и выключает его, когда давление становится нормальным.

### **Особенности и преимущества Unipump АКВАРОБОТ ВИБРА 2-25 Н:**

- Перекачивает чистую воду без примесей
- Вибрационная конструкция
- Блок управления
- Гидроаккумулятор емкостью 2 л

- Кабель длиной 25 м
- Нижний забор воды

## **Характеристики**

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Тип насоса                                  | насосная станция           |
| Страна производителя                        | Россия                     |
| Макс. производительность, л/мин             | 26.6                       |
| Высота напора                               | 75 м                       |
| Максимальный напор                          | 75 м                       |
| Установка насоса                            | вертикальная               |
| Модель насосной станции                     | Unipump АКВАРОБОТ<br>ВИБРА |
| Глубина погружения                          | 3 м                        |
| Страна сборки                               | Россия                     |
| Потребляемая мощность                       | 0.245 кВт                  |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 1.59                       |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.                    |
| Электропитание                              | 220-240/1/50               |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды                               | чистая                     |
| Допустимая температура жидкости, °C         | — 35                       |
| Размер фильтруемых частиц                   | 1 мм                       |
| Объем гидробака                             | 2 л                        |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь          |
| Механизм насоса                             | вибрационный               |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 35                      |
| Цвет                                        | нержавеющая сталь          |
| Вес                                         | 6.15 кг                    |
| Длина сетевого шнура                        | 25 м                       |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                         |
| Длина                                       | 24 см                      |
| Ширина                                      | 33.5 см                    |
| Высота                                      | 22 см                      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.