

Описание товара Канализационная установка

Termica COMPACT LIFT 400 B



Описание

Канализационная установка с режущим механизмом Compact Lift 400 B предназначена для перекачивания сточных и фекальных вод из мест, расположенных ниже уровня канализационного стока (ванн, туалеты, умывальники, расположенные в подвалах или полуподвалах) или из удаленных мест, где вода не может отводиться в канализацию самотеком. Корпус канализационной установки изготовлен из пластика и имеет легко очищаемую поверхность. При правильной установке не требует дополнительного обслуживания. Режущий механизм измельчает фекалии, туалетную бумагу и мелкие частицы, содержащиеся в сточной воде. Система оборудована реле уровня для автоматического старта и завершения работы. Имеется воздушный клапан с угольным фильтром.

Особенности и преимущества Termica Compact Lift 400 B:

- Установка с режущим механизмом
- С боковым подключением к унитазу
- Корпус насоса: пластик
- Корпус электродвигателя: пластик
- Длина кабеля: 1 м
- Электропитание: 230 В/50 Гц
- Температура жидкости: +1...+40°C
- Объем резервуара: 10,5 л
- Класс защиты: IPX4
- Гарантия: 1 год

Характеристики

Страна

Китай

Производитель	Китай
Назначение	Бытовое использование
Ø откачивания, мм	32
Забор вертика., м□?	6
Забор горизонт., м□?	60
Мах. необходимое давление, бар	1
Мощность, Вт	400
Измельчитель	Да
Напряжение сети, В	220 В
Кол-во вход. отверстий	1
Мах. темп. жидкости, °С	40
Расход воды, л	100
Полезный объём, л	10,5
Режим работы, об/мин	2800
Класс защиты	IPX4
Глубина, см	25
Высота, см	34
Габариты (ВхШхГ), см	34x44x25
Ширина, см	44
Вес, кг	7
Гарантия	1 год
Код производителя	84969024

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.