

## Коммерческое предложение от 26.05.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел ZOTA Bulat-Turbo 37 кВт

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/zota\\_bulat\\_turbo\\_37\\_bl\\_458814\\_1037](https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/zota_bulat_turbo_37_bl_458814_1037)



### Описание

Отопительный котел Zota Bulat Turbo 37 разработан для сжигания угля или дров. Система отопления может быть, как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя. Максимальное давление воды в системе должно соответствовать 3 атмосферам, а температура не должна превышать 85 градусов. Обслуживаемая площадь – 370 квадратных метров. В качестве резервного источника энергии может быть использовано электричество (необходимо отдельно приобрести нагревательный блок).

### **Преимущества котлов серии Zota Bulat Turbo 37 кВт:**

- Топливо: уголь, дрова или топливные брикеты
- Большой объем загружаемого топлива
- Шахтная конструкция топки
- Нижнее горение
- Водонаполненные колосники
- Шамотный кирпич для замедления скорости уходящих газов и дожига несгоревших твердых частиц

- Корпус котла теплоизолированный и газоплотный
- Загрузка топлива через наклонную топочную дверцу, закрывающуюся на замок
- Объемная топка идеально подходит для укладки дров
- Прочистной люк над шахтой прохода дымовых газов.

## Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь
Мощ. (уголь), кВт	37
Мощ. (дрова), кВт	37
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Кол-во секций	1
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	30
Время сгорания угля, ч	30
Мах длина полена, см	25
Мах давление отопит контура, Атм	2,9
Min давление отопит контура, Атм	0,3
Присоединительный øдымохода, мм	180
Присоединительный øконтур отопления , "	1 1/2
С автоматикой	Да
Габариты (ВхШхГ), см	139x58,5x119,1
Вес, кг	275
Гарантия	3 года
Высота, см	139
Ширина, см	58,5
Глубина, см	119,1