

## **Коммерческое предложение от 16.04.2025**

Наименование товара: **Настенный газовый котел Vaillant ecoTEC plus VU 35CS/1-5 (N-INT4)**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/vaillant\\_ecotec\\_plus\\_vu\\_35cs\\_1\\_5\\_n\\_int4](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/vaillant_ecotec_plus_vu_35cs_1_5_n_int4)



### **Описание**

Настенный газовый котел Vaillant ecoTEC plus VU 35CS/1-5 (N-INT4) предназначен для создания отопительной системы, также может использоваться для горячего водоснабжения при установке емкостного накопителя. Котел оснащен электронной системой управления с графическим дисплеем и обновленной системой самодиагностики.

### **Основы и преимущества Vaillant ecoTEC plus VU 35CS/1-5 (N-INT4):**

- Газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
- Диапазон модуляции горелки от 10 до 100%
- Усовершенствованная DIA-система (цифровая информационно-аналитическая система) для упрощённой диагностики
- Класс NO<sub>x</sub> — 6
- Стандартный КПД - 98% (H<sub>s</sub>) / 109 % (H<sub>i</sub>)
- Подготовлен для подключения ёмкостного водонагревателя (подбирается отдельно)
- Отопление и нагрев воды (в комбинации с ёмкостным водонагревателем)
- Может применяться в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого

отопления

- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Идеален для создания компактных крышных котельных
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи
- Работа с собственными сертифицированными системами дымоходов/воздуховодов
- Высокоэффективный насос
- Датчик давления воды, датчик объемного расхода, манометр, 10-литровый расширительный бак, сбросной предохранительный клапан
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали
- Интегрированное управление насосом внешнего контура отопления и загрузкой накопителя ГВС (зависит от страны назначения)
- Приоритетный переключающий клапан
- Графический дисплей с подсветкой с элементами сенсорного управления
- Усовершенствованная DIA-система для упрощенной диагностики неисправностей
- Электронное зажигание и контроль процесса и качества горения системой ioniDETECT
- Электронная шина eBus
- Может сочетаться с гелиосистемой или тепловым насосом.

## Характеристики

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Страна                                     | Германия        |
| Производство                               | Германия        |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Режим работы                               | Отопление       |
| Камера сгорания                            | Закрытая        |
| Горелка                                    | Модулируемая    |
| Max мощность, кВт                          | 37,7            |
| Min мощность, кВт                          | 4,3             |
| Max давление отопит контура , Атм          | 3               |
| Расширительный бак                         | Да              |
| Циркуляционный насос                       | Да              |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да              |
| Тип теплообменника                         | Конденсационный |
| Max расход природного газа, м3/ч           | 4,3             |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20              |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 125/80          |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 5/8             |
| ø дымохода отдельного, мм                  | 125             |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4        |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм       | 1/2        |
| Электрическая мощность, Вт                 | 124,8      |
| Частота тока, Гц                           | 50         |
| Напряжение сети, В                         | 220 В      |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 72x44x33,8 |
| Вес, кг                                    | 38         |
| Гарантия                                   | 2 года     |
| Тип установки                              | Настенный  |
| Самодиагностика                            | Да         |
| Термостат защиты от перегрева              | Да         |
| Низкий уровень NOx                         | Да         |
| Электронная система управления             | Да         |
| Манометр                                   | Да         |
| Контроль пламени                           | Да         |
| Функциональный ЖК дисплей                  | Да         |
| Возможность установки в жилой зоне         | Да         |
| Интуитивно понятное управление             | Да         |
| Датчик расхода воды                        | Да         |
| Высота, см                                 | 72         |
| Ширина, см                                 | 44         |
| Глубина, см                                | 33,8       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.