

Коммерческое предложение от 25.06.2025

Наименование товара: **Пиролизный котел Буржуй-К Т-100А-2К**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_100_2_



Описание

Котел двухконтурный Буржуй-К Т-100А-2К может применяться на объектах жилого типа с большой территорией, не требует подключения к электросети и отличается удобным несложным управлением. Прочный корпус устройства надежно защищен от воздействий окружающей среды; его эргономичная конструкция обеспечивает комфорт пользователя в момент обслуживания котла.

Особенности и преимущества Буржуй-К Т-100А-2К:

- Пиролизное сжигание топлива
- Все элементы котла из жаропрочной коррозионностойкой стали (толщина стенок: не менее 8 мм)
- Теплообменник «труба в трубе» для контура ГВС
- Полная автономность и энергонезависимость
- Диапазон регулирования мощности: от 30 до 110 %
- Особая конструкция объемной топочной камеры
- Эффективная работа на сухом древесном топливе
- Экономичный расход топлива
- Возможность работы до 10 часов на одной закладке топлива

- Увеличенный интервал между загрузками топлива
- Автоматический регулятор тяги
- Термоманометр
- Простое и удобное управление
- Экологичность (количество выделяемых вредных веществ минимально)
- Уникальная система колосников (колосниковые решетки в комплекте)
- Возможность использования антифриза в качестве теплоносителя
- Простота управления и обслуживания
- Удаление продуктов горения за счет естественной тяги
- Отсутствие необходимости в частой чистке (малое количество золы)
- Легкая интеграция в уже существующую систему отопления
- Минимальная высота дымовой трубы: 10 метров
- Надежность, безопасность и долговечность
- Подходит для организации котельной
- Не требует подготовки пользователя для эксплуатации

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь
Мощ. (уголь), кВт	100
Мощ. (дрова), кВт	100
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Кол-во секций	1
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	12
Время сгорания угля, ч	12
Мах длина полена, см	95
Мах давление отопит контура, Атм	3,9
Min давление отопит контура, Атм	1
Присоединительный øдымохода, мм	250
Присоединительный øконтур отопления , "	2
Габариты (ВхШхГ), см	78x189x142
Вес, кг	900

Гарантия	2,5 года
Высота, см	78
Ширина, см	189
Глубина, см	142

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.