

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-20-S

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teploventilyatory/_10_ballu_bhp_w3_20_s



Описание

Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-20-S – приборы для обогрева коммерческих помещений небольшого и среднего объема, таких как: супермаркеты, торговые центры класса B,C,D, небольших складов и производств, автомоек.

Модельный ряд представлен двумя тепловентиляторами с максимальной тепловой мощностью 25 и 45 кВт и производительностью 3200 и 3000 м³/ч соответственно.

Водяные тепловентиляторы выполнены в компактном и эргономичном корпусе из вспененного полипропилена высокой плотности, который устойчив к механическим повреждениям, не требует ухода и консервации и обладает высоким уровнем шумопоглощения.

Применение новых трехскоростных энергоэффективных двигателей со сниженным энергопотреблением позволяют существенно сократить расходы на систему управления тепловентиляторами за счет возможности регулирования производительности и температуры помещения при помощи пульта управления BRC-W.

Надежные теплообменники подключаются к системе центрального отопления либо к пунктам индивидуального обогрева и позволяют применять теплоноситель при температуре до 150 °C и давлении 16 бар.

Особенности Ballu BHP-W3-20-S:

- Экономичный обогрев помещений среднего объема
- Компактный корпус из современного материала - вспененного полипропилена, привлекательный внешний вид
- Низкий уровень шума
- Три режима работы вентилятора
- Внешнероторные двигатели с увеличенным сроком наработки на отказ (до 30 000 часов)
- Монтажный кронштейн BHP-B2 в комплекте

Характеристики

Страна	Китай
Производитель	Россия
Тип пушки	Водяная
Присоединительные размеры патрубков	3/4
Напряжение, В	220 В
Мощность, кВт□?	19.42
Длина струи, м□?	15
Расход воздуха, м³/ч	3200
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБа	51
Температура окружающего воздуха, °С	0...+60
Предел загрязненности воды, мг/м³	10
Вид управления	Механический
Пульт управления	Опция
Вентиляция без нагрева	Да
t нагрева воздуха, °С	22
Мах. давление в водопроводе, Бар	16
Регулировка температуры	Опция
Габариты (ВхШхГ), мм	585x639x300
Высота, см	58.5
Ширина, см	63.9
Глубина, см	30
Вес, кг	8
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.