

## Коммерческое предложение от 18.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Ecoclima ECLMD-H18/4R1/ECL-H18/4R1

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/\\_ecoclima\\_eclmd\\_h18\\_4r1\\_ecl\\_h18\\_4r1](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_ecoclima_eclmd_h18_4r1_ecl_h18_4r1)



### Описание

Сплит-системы канального типа от Ecoclima серии ECLMD-H On-Off предназначены в основном для промышленного кондиционирования, но они также подходят и для многоквартирных домов. Их главная особенность это установка сразу в воздуховодную систему здания.

### **Особенности и преимущества Ecoclima ECLMD-H18/4R1/ECL-H18/4R1:**

- Самодиагностика
- Авторестарт
- Wi-Fi (опция)
- Беспроводной ИК пульт (опция)
- Возможность выбора стороны забора воздуха
- Универсальное расположение воздуховода подходит для различных требований к установке
- Возможность распределения воздуха по сети воздуховодов. Подходит для различных областей применения.

### Характеристики

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                    | 18 (до 50 м.кв)      |
| Площадь помещения                                      | 50 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                  | Канальный            |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                               | Нет                  |
| Страна производителя                                   | Германия             |
| Страна сборки                                          | Китай                |
| Цвет                                                   | серебристый          |
| Мощность охлаждения                                    | 5.28 кВт             |
| Мощность обогрева                                      | 5.8 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 1.7 кВт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 1.79 кВт             |
| Максимальная длина трассы                              | 20 м                 |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Wi-fi управление                                       | Опция                |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 32                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 55                   |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.11                 |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.24                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 49             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7                 |
| Хладагент                                              | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 800                  |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 73.5 × 89 × 29 см    |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 31.5 × 80 × 54.5 см  |
| Вес (внешний блок)                                     | 62 кг                |
| Вес (внутренний блок)                                  | 32 кг                |
| Вес                                                    | 94 кг                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.