

## Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Внутренний канальный блок мульти сплит-системы Tosot T12H-FDA/I

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/\\_tosot\\_t12h\\_fda\\_i](https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_tosot_t12h_fda_i)



### Описание

Канальный внутренний блок Tosot T12H-FDA/I укомплектован таймером, поэтому может быть запрограммирован на несколько часов вперед. Прибор совмещает в себе компактное исполнение и высокую функциональность. Оборудование практически не обращает на себя внимания, ведь автоматически перезапускается после внепланового отключения электроэнергии и не создает сильного шума.

### **Особенности и преимущества Tosot T12H-FDA/I:**

- Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Автоматический режим
- Режим комфортного сна
- Таймер
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Блокировка
- Эффективное оттаивание

- Компактные размеры
- Функция подготовки воздуха для предотвращения поступления холодного воздуха в помещение при запуске кондиционера в режиме обогрева
- Встроенный насос отвода конденсата, позволяющий поднимать конденсат на высоту до 1 м
- Комплектация проводным и беспроводным пультами управления.

## **Характеристики**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                   | 12 (до 40 м.кв)      |
| Площадь помещения                     | 35 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                 | Канальный            |
| Режим работы                          | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                              | Да                   |
| Страна производителя                  | Китай                |
| Страна сборки                         | Китай                |
| Цвет                                  | серебристый          |
| Тип блока                             | Внутренний           |
| Мощность охлаждения                   | 3.5 кВт              |
| Мощность обогрева                     | 3.85 кВт             |
| Гарантийный срок                      | 4 года               |
| Wi-fi управление                      | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления       | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                  | 32                   |
| Электропитание                        | 220-240/1/50         |
| Диаметр жидкой магистрали, мм         | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм        | 9.52                 |
| Хладагент                             | R 32                 |
| Внешнее статическое давление, Па      | 15                   |
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 300                  |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 61.5 × 70 × 20 см    |
| Вес (внутренний блок)                 | 22 кг                |
| Вес                                   | 22 кг                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.