

Описание товара Внутренний кассетный блок мультизональной системы VRF Hisense AVC- 05HJFA



Описание

Передовой высокопроизводительный кассетный внутренний блок **HISENSE AVC-05HJFA мультизональных VRF-систем** отлично адаптирован к современным условиям эксплуатации и применяется в любых помещениях. Представленная модель оборудована новейшими элементами комплектации, для изготовления которых были применены высококачественные материалы.

Особенности и преимущества настенных внутренних блоков мультизональных VRF-систем HISENSE:

- Высокопроизводительные DC INVERTER спиральные компрессоры HITACHI с камерой высокого давления.
- Интеллектуальная система распределения масла между компрессорами в многомодульной системе наружных блоков.
- Компрессор оборудован дополнительным перепускным клапаном, который предотвращает чрезмерное сжатие фреона в спиральной камере.
- Оригинальная форма ламелей снижает аэродинамическое сопротивление теплообменника.
- Максимальные показатели энергоэффективности.
- Система двойного переохлаждения хладагента.
- Стабильная теплопроизводительность системы.
- Низкие шумовые показатели.
- Компактные габариты системы позволяют перевозить блоки без использования крана.
- Возможность работы на охлаждение и обогрев.
- Благодаря разработкам инженеров компании Hisense стало возможным уменьшить размеры блока.

- Конструктивные особенности прибора позволяют организовать подачу свежего воздуха в помещение.
- Встроенный дренажный насос.
- В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент - R410A.
- Стандартный пылевой фильтр грубой очистки.
- Функция Авторестарт позволяет сохранить все заданные настройки после отключения из сети или скачка напряжения.
- Электронно-расширительный вентиль, установленный во внешнем блоке, контролирует и оптимизирует количество хладагента в системе.
- Независимое управление жалюзи.

Характеристики

Площадь помещения	15 кв. м.
Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Тип блока	Внутренний
Мощность охлаждения	1.5 кВт
Мощность обогрева	2 кВт
Гарантийный срок	2 года
Дополнительные режимы	режим осушения/вентиляции, авторестарт, ночной режим, 6 скоростей вентилятора
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	30
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 410A
Воздухообмен, м ³ /час	335 — 430
Габаритный размер (декоративной панели)	62 × 4 × 62 см

Габаритный размер
(внутреннего блока) **57 × 2.1 × 57 см**

Вес (внутренний блок) **14.5 кг**

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.