

Описание товара Настенный газовый котел

Buderus Logamax U044-24K



Описание

Настенный газовый котел Buderus Logamax U044-24K - это простой и надежный настенный котел с набором только самых необходимых функций, использующий в своей конструкции проверенные временем технические решения. Котлы имеют простое и интуитивное управление доступное всем. Logamax U044 могут использоваться как в частных домах, так и в квартирах.

Особенности Buderus Logamax U044-24K:

- Индикация ошибок на LED-дисплее.
- Жесткий приоритет приготовления горячей воды
- Высокий комфорт при приготовлении горячей воды: быстрая адаптация к требуемому количеству горячей воды заданной температуры при помощи встроенной турбины
- Интегрированная защита от замерзания
- Специальная косынка для трубок датчика обратной тяги позволяет избегать отключений котла в зимний период
- Антиблокировочная система насосов
- Возможна перенастройка с природного на сжиженный газ

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	22.5 кВт

Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Германия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное
Тепловая нагрузка	25 кВт
КПД %	90
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.65
Расход природного газа, куб. м/час	2.04
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °C	40 — 82
Температура в контуре ГВС, °C	40 — 62
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	встроенный кран подпитки
Цвет	белый
Защита	Автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени

Особенности	дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола
Габаритный размер	400 × 745 × 360 мм
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Вес	33 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.