

Описание товара Твeрдотопливный котел

Kentatsu VULKAN PR-40P



Описание

Kentatsu Vulkan PR-40 – это твердотопливный котел, предназначенный для напольной установки. Устройство укомплектовано рабочими элементами с новейшей конструкцией, отличается эргономичностью и передовым дизайном, а также удобно в обслуживании и не подлежит преждевременному износу. Для изготовления котла использовалась специальная высокопрочная сталь.

Особенности и преимущества напольных стальных трехходовых твердотопливных котлов Kentatsu серии Vulkan PR (PE):

- Котлы имеют современную электронную панель управления.
- Котлы оснащены автоматической подачей топлива и дутьевым вентилятором. Это обеспечивает стабильность параметров горения и возможность плавного регулирования мощности котлов.
- Тип розжига: ручной (PR) или автоматический (PE) от встроенного нагревательного элемента мощностью 2 кВт.
- Котлы Vulkan PR (PE) оборудованы бункером для хранения топлива.
- Во избежание поломки или заклинивания топливоподающего шнека сверху бункера установлена специальная решетка, предотвращающая попадание внутрь топлива с фракцией, превышающей рекомендованный размер.
- Герметично закрывающаяся крышка бункера препятствует возникновению обратного пламени.
- Могут эксплуатироваться на следующих типах твердого топлива размерами до 30 мм: уголь, брикетированный торф, топливные брикеты.
- К панели управления можно подключить дополнительный термостат или внешний контроллер.
- Модели котлов Vulkan 30P – 50P могут опционально комплектоваться циркуляционными насосами.

- В комплект поставки входят приспособления для технического обслуживания.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Отапливаемая площадь	470 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	47 кВт
Установка	Напольная
Вид топлива	Торф, Торфяные брикеты, Уголь, Угольные брикеты
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Турция
Управление	электронное
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °С	35 — 80
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	встроенный нагнетательный вентилятор, дисплей, автоматическая подача топлива, бункер в комплекте
Гарантийный срок	2 года
Защита	защита от перегрева воды, воздухоотводчик
Функции	автодиагностика, индикация включения, автоподжиг, термометр
Особенности	подключение внешнего управления, объем бункера 90 л
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура отопления	1"
Длина	77 см
Ширина	121 см

Высота 135 см

Вес 340 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.